



**DV4 Brasil**

# **DV4 Brasil**

**Soluções de lubrificação e fixação**

Somos a opção de confiança para profissionais que exigem os mais altos padrões de qualidade, eficiência e durabilidade. Entre em um mundo onde o atrito é minimizado e a produtividade aumenta à medida que revolucionamos a maneira como você veda e lubrifica.



[www.dv4.com.br](http://www.dv4.com.br)



Desde 1993, atuando na área de distribuição e logística, a DV4 no Brasil vem conquistando mercado e consolidando sua posição no mercado sul-americano. Empresa familiar, com expressivo crescimento nos últimos anos, atuamos nos segmentos de construção civil, ferragens e automotivo.



Nome derivado do antigo nome Companhia Nacional de Manufaturas, esta marca inclui produtos de lubrificação e limpeza.

A Conam Fixing, deu origem a outra marca do grupo, a CFIX, para produtos de fixação e vedação.





## DESMOLDANTE COM SILICONE

Id: 1  
Ean13: 789.899.615.880.4  
Dun14: 1.789.899.615.880.1  
Classificação ONU: 1950  
Classe: 2.1 - AEROSOLS  
Caixa com 12 unidades  
Validade: 24 meses  
NCM: 3910.00.90

### Características

Densidade a 25°C: 0,97;  
Ponto de congelamento: abaixo de -25 °C;  
Pressão de vapor a 20 °C: inferior a 1 mmHg;  
Densidade de vapor (ar = 1): maior que 1,00;

### Principais aplicações:

Moldes de injeção de plástico;  
mecanismo eletrônico;  
Lubrificação de peças de borracha e plástico;

### Embalagem:

Latas de Aerossol de Metal com 180G/300ML  
Peso Bruto: 3,01 KG Peso Líquido: 2,16 KG

Desmoldante em aerossol com silicone, especialmente desenvolvido para uso na indústria. É muito eficiente na liberação de plásticos, borrachas e metais e oferece excelente desempenho lubrificante.

O desmoldante de silicone pode ser utilizado em processos de injeção de peças plásticas, em mecanismos eletrônicos e de precisão, atua como antioxidante e antiaderente, além de lubrificar peças de borracha e plástico.


O composto ativo do produto é o silicone e possui propriedades hidrofóbicas, boa estabilidade térmica e rigidez dielétrica.


O spray de silicone fornece uma liberação fina e duradoura e um filme lubrificante.

### Principais Concorrentes:



 contato@dv4.com.br

 Rua Guarantã, 44 - Jd. Recreio - RP  
São Paulo

 +55 16 4042-8700



## DESENGRIPANTE MULTIUSO

Id: 2

Ean13: 789.899.615.881.1

Dun14: 1.789.899.615.881.9

Classificação ONU: 1950

Classe: 2.1 - AEROSOLS

Caixa com 12 unidades

Validade: 36 meses

NCM: 3824.99.41

Características:

Possui uma formulação especial à base de éster etílico, que lhe confere propriedades únicas.

Após a aplicação, cria uma película protetora nas superfícies, protegendo contra ferrugem e oxidação. Seu poder de adesão cria uma barreira perfeita contra a umidade.

A ação penetrante foi especialmente desenvolvida para que o produto solte facilmente porcas e parafusos, reduzindo tempo, esforço e custo na manutenção de máquinas e equipamentos em geral. Desengordurante com alto poder de penetração e ação rápida. Atua como antioxidante, eliminando as águas superficiais. Forma um filme aderente, reduzindo o atrito e o desgaste entre as peças.

Embalagem:

Latas de Aerossol de Metal com 180G/300ML

Peso Bruto: 3,01KG Peso Líquido: 2,16KG


### Descrição


No carro: é ideal para neutralizar os sintomas de ferrugem que aparecem no seu carro, além de proteger os cromados e todos os metais. Em casa e no escritório: na conservação de todos os electrodomésticos, dobradiças, fechaduras, trincos, peças de ferro ou qualquer outro material oxidável. Afrouxa facilmente porcas e parafusos enferrujados. No esporte e no lazer: Seus equipamentos de caça e pesca, barco, moto, bicicleta, skate, patins e até bicicletas estarão sempre prontos para uso imediato após a aplicação.

Principais concorrentes:



 contato@dv4.com.br

 Rua Guarantã, 44 - Jd. Recreio - RP  
São Paulo

 +55 16 4042-8700



## LIMPA CONTATO ELÉTRICO

Id: 4

Ean13: 789.899.615.882.8

Dun14: 1.789.899.615.882.5

Classificação ONU: 1950

Classe: 2.1 - AEROSOLS

Caixa com 12 unidades

Validade: 24 meses

NCM: 2902.11.00

Embalagem:

Latas de aerossol de metal com 209G/300ML

Peso Bruto: 3.301 KG Peso Líquido: 2.508 KG


Características:


Produto desenvolvido para limpeza e restabelecimento da continuidade elétrica em todos os tipos de contatos e mecanismos, com grande economia, pois, na maioria das vezes, não requer a desmontagem do equipamento. Possui baixa tensão superficial e alto poder umectante, o que o torna o produto ideal para remoção de óleo, graxa, fluxo de solda, agentes corrosivos, poeira e outros materiais de difícil remoção com métodos de limpeza convencionais.

Principais concorrentes:



 contato@dv4.com.br

 Rua Guarantã, 44 - Jd. Recreio - RP  
São Paulo

 +55 16 4042-8700



## DESCARBONIZANTE AEROSSOL

Id: 10

Ean13: 789.899.615.883.5

Dun14: 1.789.899.615.883.2

Classificação ONU: 1950

Classe: 2.1 - AEROSOLS

Caixa com 12 unidades

Validade:: 24 meses

NCM: 3824.99.41

Foi desenvolvido para limpeza de bicos injetores, componentes carbonizados e também para limpeza de carburadores. Possui ação rápida e secagem acelerada devido ao seu alto grau de solvência, combinado com aditivos detergentes e inibidores de corrosão, sem danificar o sistema de injeção e sensores.

Sua aplicação deve ser feita onde se deseja a eliminação de resíduos gordurosos que se depositam com o tempo e material carbonizado.

Formulação livre de FENOL.

### Embalagem:

Latas de aerossol de metal com 209G/300ML

Peso Bruto: 3.301 KG Peso Líquido: 2.508 KG

- Limpeza de componentes carbonizados;


- Limpeza dos bicos injetores;


- Limpeza do sistema de admissão (corpo do acelerador, motor de passo, coletor de admissão e válvulas de admissão);


- Limpeza do carburador.

Principais concorrentes:



 contato@dv4.com.br

 Rua Guarantã, 44 - Jd. Recreio - RP  
São Paulo

 +55 16 4042-8700



## Óleo para Máquina Conam 100ml

Id: 3

Ean13: 789.899.615.888.0

Dun14: 1.789.899.615.888.7

Caixa com 12 unidades

Validade: indeterminada

NCM: 3824.99.41

Embalagem:

Frascos plásticos com 100ml

Peso Bruto: 1,57 Kg    Peso Líquido: 1,57 Kg

**USO DOMÉSTICO:** lubrificação e conservação de máquinas de costura, aparelhos eletrodomésticos, dobradiças, fechaduras, trincos de portas e proteção das peças de utensílios domésticos.

**ESPORTE E LAZER:** Lubrificação e conservação do material de caça e pesca, bicicleta, o skate, patins, evitando a oxidação e ação da maresia.

**INDÚSTRIA E NA OFICINA:** Ideal para lubrificação de ferragens, ferramentas e equipamentos utilizados na indústria ou oficina.

**INFORMÁTICA :** Indicado para lubrificar o cooler do computador, prolongando a vida dos mancais e evita ruídos.

**Principais Características:**

Evita o desgaste precoce de peças metálicas. Este tipo de óleo lubrificante é o mais consumido para lubrificação leve. Líquido transparente, levemente amarelado. Possui inibidores de corrosão.




Principais concorrentes:



 contato@dv4.com.br

 Rua Guarantã, 44 - Jd. Recreio - RP  
São Paulo

 +55 16 4042-8700



## Anel de Vedação Para Vaso Sanitário

Id: 11

Ean13: 789.899.615.88

Dun14: 1.789.899.615.88

Caixa com 12 unidades

Validade: 18 meses

NCM: 4006.9000

Embalagem:

Cartuchos com 1 unidade cada

Peso Bruto: 1,98 Kg    Peso Líquido: 1,98 Kg

O anel de vedação para vaso sanitário é uma massa pré-formada adesiva, não secativa, à base de borrachas sintéticas, óleos e cargas minerais.


Produto indicado para vedar e impedir a passagem de mau cheiro em vasos sanitários. Evita vazamentos. Dispensa o uso de bolsa plástica.




Principais concorrentes:



 contato@dv4.com.br

 Rua Guarantã, 44 - Jd. Recreio - RP  
São Paulo

 +55 16 4042-8700



## Trava Parafuso e Prisioneiro 10g

Id: 14

Ean13: 789.899.615.889 7

Dun14: 1.789.899.615.889 4

Caixa com 12 unidades

Validade: 12meses

NCM: 3506.1090

Embalagem:

Frascos Plásticos com 10g

Peso Bruto: 0,350 Kg    Peso Líquido: 0,350 Kg


Indicado para travamento de porcas, parafusos e prisioneiros tratadas ou não (zincadas, cadmiadas, etc) preenche as folgas existentes entre as peças. Possui forte poder de travamento, evitando o desatarraxamento acidental.


A superfície deve estar limpa, seca e isenta de pó, graxa ou óleo. Aplicar a quantidade suficiente para preencher os espaços entre as peças e promover a fixação (atarraxamento) e aguardar 60 minutos antes de colocar o equipamento em operação.

Principais concorrentes:



 contato@dv4.com.br

 Rua Guarantã, 44 - Jd. Recreio - RP  
São Paulo

 +55 16 4042-8700



## SILICONE ACÉTICO INCOLOR

Id: 6  
Ean13: 789.899.615.884.2  
Dun14: 1.789.899.615.884.9  
Caixa con 12 unidades  
Validade: 12 meses  
NCM: 3214.10.10

É um adesivo de silicone flexível multiuso de cura acética, ideal para reparar uma grande variedade de materiais como: vidro, metais, madeira, alumínio, policarbonatos e outros. **IMPORTANTE:** Não indicado como selante de motores, forma película em aproximadamente 10 minutos e cura total em 24 horas.

Embalagem:  
Cartucho com 240 gramas


Peso Bruto: 3,78KG Peso Líquido: 2,88KG


Adere a materiais como vidro, alumínio, calhas, superfícies vitrificadas, fibra de vidro, madeira e cerâmica. Pode ser usado em juntas de ladrilhos, janelas, caixilhos de alumínio, cabines de duche de casas de banho. Adequado para telhas de policarbonato, vidro laminado, pedra e granito.

Principais concorrentes:



 contato@dv4.com.br

 Rua Guarantã, 44 - Jd. Recreio - RP  
São Paulo

 +55 16 4042-8700



## PU VEDA CALHAS

Id: 9  
Ean13: 789.899.615.885.9  
Dun14: 1.789.899.615.885.6  
Caixa com 12 unidade  
Validade: 12 meses  
NCM: 3506.91.90

### Características:

É apropriado para vedação de pingadeiras galvanizadas, calhas, rufos, telhas e junções em geral. Pode ser utilizado em baús de caminhões, juntas de condutores de ar e ventilação. É indicado como selante para madeira, metal e fibrocimento. O Adesivo para Vedação de Calhas e Rufos foi especialmente desenvolvido para reparos domésticos, industriais e automotivos. Entretanto, antes da sua utilização, recomenda-se que a sua compatibilidade e adesão com os substratos sejam testadas.

Cor cinzenta

Embalagem:  
Cartucho com 380 gramas


Peso Bruto: 4,14KG Peso Líquido: 3,24KG


- Adesivo para fixação de calhas e rufos galvanizados.
- Uso interno e externo
- Adere a estruturas de concreto, madeira e metal.
- Indicado para uso profissional, comercial e residencial.
- Pode ser lixado e pintado com qualquer tinta

Principais concorrentes:



 contato@dv4.com.br

 Rua Guarantã, 44 - Jd. Recreio - RP  
São Paulo

 +55 16 4042-8700



## Espuma Expansiva Adesivo de Poliuretano

Id: 11  
Ean13: 789.899.615.886.6  
Dun14: 1.789.899.615.886.3  
Classificação ONU: 1950  
Classe: 2.1 - AEROSOLS  
Caixa com 12 unidades  
Validade: 12 meses  
NCM: 3506.91.90

Embalagem:  
Latas de Aerosol metálicas com 340G / 500ML

Peso Bruto: 4,884    Peso Líquido: 4,08


É um adesivo poliuretano monocomponente para dispersão manual, ou seja, para uso técnico. É uma espuma fixadora que preenche as lacunas e proporciona uma fixação permanente à prova d'água. Bloqueia a passagem de insetos e roedores.


### Características:


- Espuma de expansão para selar
- ideal para fixação de batentes de portas e janelas
- Expande o volume nominal em 3 a 4 vezes
- Pode ser utilizado para encher tubos com ar condicionado, entre outros.

Principais concorrentes:



 contato@dv4.com.br

 Rua Guarantã, 44 - Jd. Recreio - RP  
São Paulo

 +55 16 4042-8700



# ADESIVO PU 40 USO GERAL



Caixa com 12 unidades  
Validade: 12 meses  
NCM: 3506.91.90

Possui dureza Shore A-40, com formação de película entre 15 e 25 minutos. O selante cura totalmente em 5 dias após a aplicação. Após a cura total, apresenta alongamento e elasticidade. Aceita tinta e não craquela. Resistente ao sol e à chuva.

Embalagem:  
Cartucho com 380 gramas

Peso Bruto: 5,46KG Peso Líquido: 4,56KG

É um selante adesivo de alto desempenho especialmente desenvolvido para vedação, enchimento e colagem elástica.

Vedações em superfícies porosas, juntas de dilatação em concreto, alvenaria, pedra, alumínio, vidro temperado, esquadrias, calhas, vedação de juntas em geral. Juntas de dilatação verticais em estruturas pré-moldadas de concreto. vedação de juntas em granito, mármore, entre caixilharia de vidro comum e laminado, entre alvenaria e alumínio, ferro, etc. Vedação de juntas para câmaras frigoríficas em instalações de refrigeração, iluminação.

Id: 12  
Cor: CINZA  
Ean13: 789.899.615.887.3  
Dun14: 1.789.899.615.887.0


Id: 17  
Cor: BRANCO  
Ean13: 789.897.298.201.0  
Dun14: 1.789.897.298.201.0


Id: 18  
Cor: PRETO  
Ean13: 789.897.298.202.7  
Dun14: 1.789.897.298.202.7

Principais concorrentes:



 contato@dv4.com.br

 Rua Guarantã, 44 - Jd. Recreio - RP  
São Paulo

 +55 16 4042-8700

DV4

# informações

## Id Descrição

### Linha Conam

- 1 Desmoldante com Silicone Aerossol
- 2 Desengripante Multiuso Aerossol 180G / 300ML
- 4 Limpa Contato Elétrico Aerossol 209G/ 300ml
- 10 Descarbonizante Aerossol 209G/300ml

## Paletização


- Lastro A
- Lastro A
- Lastro A
- Lastro A

### Linha CFIX


- 6 Silicone Acético 240G
- 9 PU Veda Calhas 270G
- 11 Espuma Expansiva 340G 500ml
- 12 Adesivo PU Uso Geral 380G

- Lastro C
- Lastro C
- Lastro B
- Lastro C


Lastro A (29 x 6) 174 Caixas  
Larg: 129 Alt: 205 Comp: 173 mm




Lastro B (17 x 6) 102 Caixas  
Larg: 220 Alt: 242 Comp: 220 mm




Lastro C (31 x 6) 186 Caixas  
Larg: 165 Alt: 214 Comp: 240 mm



 contato@dv4.com.br

 Rua Guarantã, 44 - Jd. Recreio - RP  
São Paulo

 +55 16 4042-8700



# DV4 Brasil

Nossos produtos são de altíssima qualidade, garantindo a satisfação de nossos clientes. Excelência em cada detalhe é o nosso compromisso, para oferecer a você produtos de qualidade superior. Temos orgulho em fornecer produtos que atendem aos mais altos padrões de qualidade.

